

SFFECO

FIRE HOSE REEL & CABINETS



المصنع السعودي لأجهزة الإطفاء
SAUDI FACTORY FOR FIRE EQUIPMENT

DECADES
EXCELLENCE

ان شركة سفيكو الحاصلة على شهادة الجودة العالمية من الهيئة الالمانية لادارة الجودة تقوم بتصنيع الصناديق والبكرات لخرطوم الاطفاء من النوع المطاط قياس ١ بوصة بنوعيتها العادى والاتوماتيكي وذلك حسب المواصفات العالمية كالمواصفات البريطانية (B.S.) والامريكية (NFPA) مع نظام تدقيق صارم لضبط الجودة ضمانا لرضاء العميل

SFFECO, Certified to ISO 9001 quality system, is specialized in the manufacturing of hose reel cabinets (manual and automatic) indigenously as per international standards, such as B.S (British) and NFPA (American) with stringent quality control to satisfy customer needs and requirements.

Technical Features

- Manufactured from steel or stainless steel, with thickness of 1mm to 2mm.
- Hose reel drums pressed on hydraulic press to form ribs for strength and durability to avoid twisting while handling.
- Outer edges rolled over for safe handling and aesthetic appearance.
- Rubber hose with maximum work pressure of 15 bar and burst pressure more than 50 bar.
- Hose reels in cabinets are fully equipped with landing valves and nozzle.
- Cabinet door handles are of stainless steel and turn handle chrome plated.
- Electrostatic powder painted and oven baked to 200°C for appearance and protection from rust.
- Cabinets can be surface mounted, recessed or semi recessed.
- Cabinets of stainless steel also available with hairline or mirror finish.
- Different styles available to meet architectural requirements.

المواصفات الفنية

- الصندوق مصنوع من الصاج أو الاستنلس استيل بسماكة ١ ملم الى ٢ ملم
- يتم تصنيع البكرات بكبسها على مكابس هيدروليكية لتشكيل اضلاع تكسيها القوة والصلابة وتمنع التواءها عند الاستخدام
- يتم طي الاطراف الخارجية للبكرة الى الداخل وذلك من اجل استخدام آمن
- الخرطوم المطاطي يعمل على ضغط تشغيل ١٥ بار كما يتم اختباره على ضغط انفجار يبلغ أكثر من ٥٠ بار
- محيط مقابض الابواب مصنوعة من الاستنلس استيل كما أن المقبض المتحرك مطلي بالكروم
- الصناديق المصنوعة من الصاج يتم دهانها بالبودرة الكترولستاتيكية ثم تعرض للفرن على درجة حرارة تتراوح بين ١٦٠ و ٢٠٠ درجة مئوية مما يكسيها مظهرا جذابا اضافة الى حمايتها من العوامل الجوية كالصدأ
- يمكن تصنيع الصناديق لتلائم التركيب خارج الجدار أو داخل الجدار جزئيا أو كليا
- تتوفر هذه الصناديق من الاستنلس استيل بأنواعه العادى – المحرز أو المصقول حسب الطلب
- يمكن تصنيع هذه الصناديق بمواصفات خاصة لتتناسب الاحتياجات المعمارية للعميل

بكرة خرطوم الحريق المتأرجحة موديل اس اف ٣٠

يتوفر هذا النوع فى موديلين العادى اس اف ٣٠ والاتوماتيكي اس اف A ٣٠ مزودة بخرطوم مطاطي قياس ١ بوصة أو ٣/٤ بوصة الخرطوم عادة من اللون الاحمر الا انه يمكن توفير خرطوم من اللون الاسود عند الطلب يستخدم هذا النوع فى المدارس – المستشفيات والمجمعات التجارية

Swinging Type Hose Reel Model SF/30

Swinging hose reels are available in two models. Manual model SF/30 and automatic model SF/30A are equipped with 3/4" or 1" rubber hose.

Standard rubber hose is available in red color. Optional black color hose is available on request. Swinging type hose reels are used in schools, hospitals, commercial centers, etc.





Model SF300



Model SF300M



Model SF300S



Model SF600



Model SF600S

Fire Cabinet SF 300

Cabinets made of steel.
Rubber hose of 30 meter available in manual and automatic model.
Available in different sizes & design to meet architectural requirements.

Fire Cabinet SF 300M

New design from SFFECO.
Cabinets made of steel.
Available in manual and automatic models.

Fire Cabinet SF 300S

Cabinets made of stainless steel no 304
Manual and automatic models.
Available in different sizes & design.
Cabinets in stainless steel with hairline or mirror finish available on request.

Fire Cabinet SF 600

Available in manual and automatic models.
Two door steel cabinets, one is equipped with hose reel and the other with fire extinguisher.

Fire Cabinet SF 600S

Similar to SF600 but in stainless steel.
Available in manual and automatic models.
Cabinets in stainless steel with hairline or mirror finish available on request.

Optional: Dry riser, Fire blanket or Fire axe can be fitted in place of extinguisher in SF600 / SF600S.

بنود اختيارية : يمكن تزويد المويولات اس اف ٦٠٠ واس اف ٦٠٠ A بنود الاختيارية التالية :
وصلة الاطفاء الجافة - بطانية حريق أو فأس حريق يتم وضعها بدلا عن طفاية الحريق

موديل اس اف ٣٠٠

صندوق حريق مصنع من الصاج
يحتوى الصندوق على خرطوم مطاطى بطول ٣٠ مترا
ويوفر بنوعين العادى والاتوماتيكي
يمكن تصنيع الصندوق بمواصفات خاصة ليلانم الاحتياجات
المعمارية

موديل اس اف ٣٠٠ أم

صندوق حريق مصنع من الصاج موديل
جديد مطور من قبل سفيكو. يتميز هذا التصميم بمظهر
خاص مميز ويتوفر النوع العادي والأتوماتيكي.
محتويات الصندوق نفس موديل صندوق أس اف ٣٠٠
المذكور اعلاه.

موديل اس اف ٣٠٠ اس

صندوق حريق مصنع من الاستنلس استيل غير القابل للصدأ
يحتوى الصندوق على خرطوم مطاطى بطول ٣٠ مترا ويتوفر
بنوعين العادى والاتوماتيكي
يمكن تصنيع الصندوق بمواصفات خاصة ليلانم الاحتياجات المعمارية
يتوفر هذا الموديل باستنلس استيل من النوع المحرز (HAIR LINE)
أو من النوع المصقول (MIRROR FINISH) عند الطلب

موديل اس اف ٦٠٠

صندوق حريق مصنع من الصاج
يتوفر هذا الموديل بنوعين العادى والاتوماتيكي
يتميز هذا الموديل ببابين احدهما يحوى بكرة خرطوم
الاطفاء والثانى يحوى طفاية حريق

موديل اس اف ٦٠٠ اس

مشابه للموديل اس اف ٦٠٠ عدا انه من الاستنلس استيل
يتوفر هذا الموديل ايضا بنوعين العادى والاتوماتيكي
يتوفر هذا الموديل باستنلس استيل من النوع المحرز (HAIR LINE)
أو من النوع المصقول (MIRROR FINISH) عند الطلب

MODEL	INSIDE DIMENSIONS			WALL OPENING SIZE			MODEL	INSIDE DIMENSIONS			
	SURFACE, RECESS & SEMI-RECESS TYPE			RECESS & SEMI-RECESS (Approximately)				SURFACE TYPE			
	Width (mm)	Hight (mm)	Depth (mm)	Width (mm)	Hight (mm)	Depth (mm)		Width (mm)	Hight (mm)		Depth (mm)
SF-300	800	800	230	820	820	240	SF-300M		700	700	
SF-300A	800	800	250	820	820	260		700		956	
SF-300AS	800	800	250	820	820	260					
SF-305/20	700	700	200	720	720	210					
SF-305/30	700	700	250	720	720	260					
SF-305A	700	700	250	720	720	260					
SF-305AS	700	700	250	720	720	260					
SF-600	1050	800	230	1070	820	240					
SF-600A	1050	800	250	1070	820	260					
SF-600AS	1050	800	250	1070	820	260					

Note: All dimensions in mm.

DECIDE ON YOUR CABINET STYLE

Step 1: Type of Installation



Surface Mounted



Flat Trim Semi-Recessed



Rolled Edge Semi-Recessed




Recessed Mounted

Step 3: Select the type of glass (Optional)



Clear Transparent Glass



Wired Type Transparent Glass



Tempered Glass

Step 2: Select the door style



Model - F Full Metal Door



Model - V Vertical Glass Door



Model - H Horizontal Glass Door



Model - C Circular Glass Door



Model - G Full Glass Door

Step 4: Determine the cabinet finish

- 1) Red Colour
- 2) White Colour
- 3) Any other color
- 4) Stainless steel Hairline Finish
- 5) Stainless steel Mirror Finish

Nozzle for hose reel



Model A:

Plastic Nozzle with 3 way control. Straight – Spray – Shut off.



Model B:

Brass & Chrome Plated with handle for 2 way control. Straight – Shut off.



Model C:

Brass & Chrome plated without handle for 3 way control. Straight – Spray – Shut off.

قوادف مياه الاطفاء

توفر النوعيات التالية من القوادف :

موديل A

مصنوع من البلاستيك المقوى ويتميز بثلاثة أوضاع للتشغيل مستقيم - رشاد إضافة الى وضع الاغلاق

موديل B

مصنوع من النحاس أو النحاس المغطى بالكروم يتميز بطريقتين للتشغيل مستقيم إضافة الى الاغلاق

موديل C

مصنوع من النحاس أو النحاس المغطى بالكروم ذو 3 طرق للتشغيل مستقيم - رشاد إضافة لاي وضع الاغلاق

Landing valve



Body : Chrome plated
Hand Wheel : Steel, Epoxy coated.
Sizes : 1", 1.5" & 2.5".
Working Pressure : 16 bar.

محبس المياه

الجسم : النحاس أو النحاس المغطى بالكروم

المقبض : مصنوع من الحديد المدهون بالايوكسي

الاحجام المتوفرة : 1 بوصة 1.5 بوصة أو 2.5 بوصة

ضغط التشغيل : 16 بار

In line with our policy of continuous product improvement, we reserve the right to modify specifications without prior notice.

The Leading Manufacturer of Fire Protection Equipment

...SFFECO



DECADES
EXCELLENCE